


Anwendungen	Beschichtungen, Anstriche Versiegelungen, Klebereste	Alt-Beton/Hartestriche "harte Böden"	Beton/Estriche "mittelweiche Böden"	Beton/Estrich/Gußasphalt "sehr weiche Böden"
	Epoxydharz ✓	Beton ✓	Beton ✓	Beton ✓
	Polyurethan ✓	Hartestrich ✓	Estrich ✓	Estrich ✓
	weiche Beläge ✓	flügelgeglättet ✓	leicht rau ✓	verregnet ✓
	Klebereste ✓	hart - sehr hart ✓	mittelhart ✓	nicht geglättet ✓
		glatt ✓	gering abrasiv ✓	sehr weich ✓
		Hartkorn ✓	Universal ✓	sehr abrasiv ✓
				Gußasphalt ✓
Dicke Schichten Hoher Abtrag	PXU FC B2 silber			
	<small>alternativ</small>			
Dicke Schichten gute Standzeit und Abtrag	PXU FC B2S silber			
	<small>alternativ</small>			
Mittlere Schichten Polyurethan	PXU FC 2HBS silber			
	<small>alternativ</small>			
Dünne Schichten hohe Standzeit und Abtrag	PXU C 00* schwarz			
	<small>* bei vorhandenem Quarzsanden PXU CD 00/CU00</small>			
Grobschliff/Sanierung hoher Abtrag		PXU C 0 schwarz	PXU CD 0 blau	PXU CU 0 orange
		<small>alternativ oder gefolgt von</small>	<small>alternativ oder gefolgt von</small>	<small>alternativ oder gefolgt von</small>
Grobschliff/Korn freilegen guter Abtrag		PXU C 1 schwarz	PXU CD 1 blau	orange
		<small>gefolgt von</small>	<small>gefolgt von</small>	<small>gefolgt von</small>
Mittelfeiner Schliff fein Oberfläche		PXU C 2 schwarz	PXU CD 2 blau	PXU CD 2 orange
		<small>gefolgt von</small>	<small>gefolgt von</small>	<small>gefolgt von</small>
Sehr feine Oberfläche ohne Kratzer		PXU C 3 schwarz	PXU C 3 schwarz	PXU C 3 schwarz

Jeder Boden ist in seiner Zusammensetzung einmalig. Anwendungsvorschläge sind richtungsweisend und ohne Gewähr. Für die Erstellung einer sehr feinen Oberfläche ist das Vorschleifen mit Groben und Mittelfeinem Schliff notwendig. PXU FC-Werkzeuge sind nur für den Schichtabtrag, harte Materialien und Sand verringern die Standzeit deutlich, Bolzen führen zum Werkzeugdefekt. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie: